



Picture Perfect Wireless Security

Agility™ 3

Picture Perfect Wireless Security



Agility™ 3 van RISCO Group combineert ultramoderne videoverificatie met Smartphone applicaties. Bovendien is het de draadloze oplossing bij uitstek met geavanceerde draadloze beveiliging en veiligheidsfuncties.

Het is nu voor meldkamers mogelijk om een vals alarm te identificeren en een indringing onmiddellijk te bevestigen aan de hand van een visuele verificatie. Bijgevolg zorgt deze verificatie voor een betere opvolging met als resultaat een verhoogde efficiëntie van de alarmafhandeling.

Voor personen die zelf hun eigendom willen bewaken is de Smartphone applicatie de perfecte oplossing. Op elk ogenblik kan men zijn eigendom controleren en het alarm bedienen.

De Agility™ 3 met videoverificatie is de ideale draadloze oplossing voor residentiële en kleine commerciële installaties. De uitgebreide eigenschappen voor beheer op afstand en geavanceerde communicatiemogelijkheden, zorgen voor een eenvoudige installatie met een breed assortiment aan randapparatuur.

Wireless Security ... **Appgraded**

RISCO
GROUP

Creating Security Solutions.
With Care.

riscogroup.com

Draadloze eyeWave™ PIR Cam

- Draadloze PIR-detector met ingebouwde camera
- Bereik van 12m groothoek
- VGA/QVGA-resolutie met een gezichtsveld van 85°
- Discrete IR-flash neemt foto's tot 10m in volledige duisternis
- Batterijspaarstand als het alarm uitgeschakeld is



Beveiliging

- Volledig gamma aan draadloze binnen-, buiten- en perimetrische detectoren
- Draadloze binnen- en buitensirenes



Buitenshuis & Perimeter

Draadloze WatchOUT™

- Betrouwbare buitendetectie met 2 PIR-kanalen, IP65
- Beschikbaar in zowel 1- als 2-Weg versie

Draadloze IR-Barrières

- Betrouwbare perimetrische detectie
- Immuun tegen direct zonlicht
- Beschikbaar in zowel 1- als 2-Weg versie



Veiligheidsvoorzieningen

- Rook-, gas-, koolstofmonoxide- en waterlekmelders



Ouderenzorg

- Trendy en waterbestendige paniekzender met polsband
- Alarmeert wanneer een zorgbehoevende gedurende een bepaalde tijd immobiel is



Domotica

- 2-Weg draadloze module met in/uitgangen
- 4 bedrade zones en 4 uitgangen & X10 output



2-Weg Draadloos LCD-Keypad

- Ingebouwde proximitylezer om in/uit te schakelen
- Dynamisch menu dat enkel relevante opties toont volgens de installatie en configuratie



NIEUW 2-Weg Draadloos Slimline LED-Keypad

- Volledige gebruikersbediening
- Deurbelfunctie
- Beschikbaar in buitenversie
- Beschikbaar met proximitylezer



2-Weg Afstandsbediening

- Meerkleurige LED om de status van het systeem weer te geven
- PIN code voor verhoogde veiligheid



NIEUW Agility™ 3 Centrale - Nieuwe Eigenschappen

- Dual-Core Draadloos met 2 aparte antennes: één voor alarm-, besturing- en diagnosesignalen en één voor beeldtransmissie
- SIA-IP ondersteuning voor een verbeterde communicatie met meldkamers
- Digitale spraakmodule voor een verbeterde spraakkwaliteit
- Meertalige ondersteuning voor gesproken boodschappen en teksten op het keypad



GSM/GPRS

RISCO Cloud Server

IP

PSTN



Meldkamer

Update en Configuratie op Afstand

Dankzij de Configuratie Software van RISCO besparen installateurs tijd en geld. Deze software verzekert een eenvoudige installatie, maakt de configuratie op afstand mogelijk, laat automatische diagnose van het systeem toe en kan ook gebruikt worden voor een update op afstand van de Agility centrale.



Videoverificatie

RISCO Group's draadloze oplossing voor videoverificatie verifieert alarmen aan de hand van een reeks beeldopnames om zo het aantal valse alarmen te verlagen. Zodra het systeem wordt ingeschakeld, activeert de camera automatisch bij een alarmdetectie en neemt een aantal foto's. Vervolgens worden deze beelden verstuurd en ontvangen door een gebruiker via de RISCO Smartphone- en Website applicaties. De gebruiker kan ook op eigen verzoek beelden registreren om zich onmiddellijk van een situatie te vergewissen.

Smartphone App

De iRISCO Smartphone applicatie is nu beschikbaar voor gebruikers om het Agility™ 3 systeem eenvoudig te bedienen. Met deze revolutionaire applicatie kunnen gebruikers het systeem in/uitschakelen, op basis van PIR Cam-beelden alarmen controleren, beelden registreren, domotica-apparatuur aan/uitzetten, detectoren overbruggen, de status en historiek van het systeem bekijken en veel meer. Beschikbaar voor iPhone, iPad en Android.

Web Applicatie


RISCO Group's interactieve Web applicatie maakt het nu mogelijk voor gebruikers om hun Agility™ 3 te controleren, bedienen en configureren van eender waar. Bovendien kan een gebruiker via de Web applicatie ook parameters van de RISCO PIR Cam configureren om zo het aantal beeldopnames, de beeldresolutie en meer te bepalen. De applicatie wordt aangedreven door de RISCO Cloud server.



Agility™ 3 biedt een compleet gamma aan veiligheid, beveiliging en domotica accessoires. Deze kunnen zowel 1- als 2-Weg draadloos op eenzelfde installatie worden gecombineerd.



Agility™ 3 Specificaties

Draadloze Zones (1- of 2-Weg)	32
Partities	3
Draadloze Sirenes (2-Weg)	3 (binnen en buiten)
Bedrade Zones	4 (dmv I/O module)
Bedrade Uitgangen	4 (dmv I/O module): 2 relais 3A en 2 x 500 m A
Draadloze PIR Cams	8
Keypads (2-Weg)	3 (Lcd- of Slimline-Keypad) Nieuw
Afstandsbedieningen (1 of 2-Weg)	8 (4- of 8-toetsenversie)
X-10	Ondersteuning via Domotica module
Gebuikerscodes	32
Gebeurtenissen Logboek	250
Meldkamers	3
'Volg-Mij'-bestemmingen	16
Communicatie	PSTN, IP en GSM/GPRS in elke combinatie
Formaat van de rapportering	Contact ID, SIA level 2 en 3 (ondersteunt tekst, enkel via spraakkanalen), IP/GSM-Ontvanger, SIA-IP (met encryptie)
Programmeringsmethodes voor de Installateur	Lokaal mbv RS23 via Configuratie Software Lokaal mbv 2-Weg LCD-Keypad Op afstand mbv Configuratie Software (GPRS, IP, PSTN) Nieuw - Luistermodus voor GPRS-programmering
Firmware Update	Lokaal of op afstand via IP of GPRS
Automatische Tijdschema's	8 (in/uitschakelen of bedienen van uitgangen)
Gebuikersfuncties	<ul style="list-style-type: none"> • Nieuw - Smartphone applicatie en Web applicatie voor visuele alarmverificatie, in/uitschakelen, bediening en controle van het systeem  • E-mail : Berichtgeving van gebeurtenissen en beelden • SMS: Berichtgeving van gebeurtenissen en bediening op afstand • Audio: Spraakboodschappen van gebeurtenissen, interactief spraakmenu, bidirectionele audio voor
Afmetingen (L x B x H)	268,5 x 219,5 x 64 mm
Keuringen	EN50131 Graad 2, Klasse II; EN50136; INCERT; SBSC